



Fiche technique

OW Huile d'imprégnation 16 et pour wenge

No. 705

1. Description générale

Propriétés:	Imprégnation protectrice et hydrofuge. Donne aux essences poreuses l'apparence de surfaces huilées.
Domaine d'application:	Bois massifs et panneaux de contreplaqué de cuisines agencées et de tables. Surface de bois qui doivent avoir si possible un aspect vierge mais qui cependant ont besoin d'une couche d'imprégnation de protection et la teinte paraît avivée.
Degré de brillance:	–
Teinte:	Transparent
Durcisseur:	–
Dilution:	–
Emballages:	1 l et 5 l

2. Données techniques

Proportions de mélange:	–
Dilution:	–
Viscosité d'application:	En état livré
Viscosité à la livraison:	15 – 20 sec DIN 4 à 20°C
Teneur en subst. solides:	100 %
Densité:	0.856 kg/l à 20°C
Teneur en COV:	–
Vie en pot:	–
Rendement:	Env. 6 – 10m ² /l par application

Produit	No. Art.	No. FT	Auteur	Autorisation	Date	Remplacé	Pages
OW Huile d'imprégnation 16	005160	705	OW – JL	04/2002	01/2011		1/2

OTTO WEIBEL AG
LACKE UND FARBEN FÜR HOLZ
VERNIS ET PEINTURES POUR BOIS
CH-8902 URDORF

TELEFON 044 736 60 70
FAX 044 736 60 77
INTERNET: www.otto-weibel.ch
E-MAIL: info@otto-weibel.ch





3. Conditions d'application

Avant emploi:	OW Huile d'imprégnation 16 bien agiter avant l'emploi.
Proportions de mélange:	–
Dilution:	–
Séchage:	Pendant la nuit
Remarques:	Pour l'entretien, OW Huile d'imprégnation 16 peut être donnée aux personnes privées. L'entretien régulier des surfaces horizontales est nécessaire.
Notes importantes:	Entretien: Poncer légèrement et appliquer OW Huile d'imprégnation 16 au chiffon.

4. Mise en œuvre recommandée

Support:	Poncer la surface de bois avec grain 220
Couche de fond:	OW Huile d'imprégnation 16
Séchage:	Pendant la nuit
Ponçage intermédiaire:	Grain 280
Survernissage:	OW Huile d'imprégnation 16

5. Données de sécurité

Mesures spéciales:	Les chiffons qui sont s'imprégnés de OW Huile d'imprégnation 16 sont auto-inflammables. Eliminez-les dans une poubelle métallique enfermée.
Nettoyage des ustensiles:	–
Stockage:	–
No. fiche de sécurité:	005160
Code de déchets:	–

Ces indications et conseils, basés sur notre expérience, sont donnés sans engagements de notre part.

Produit	No. Art.	No. FT	Auteur	Autorisation	Date	Remplacé	Pages
OW Huile d'imprégnation 16	005160	705	OW – JL	04/2002	01/2011		2/2