



# sikkens



Pour  
l'extérieur et  
l'intérieur



Application



Avec sol-  
vants



Stockage au  
frais

## Rubbol Primer Express\*

Couche de fond et intermédiaire à base de résine synthétique, mat satiné per l'extérieur et l'intérieur.

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                                                   | Comme couche de fond et intermédiaire pour bois et d'anciennes couches de peinture prétraitées. Rubbol Primer Express peut être utilisé partout où le temps est un facteur important et où des contraintes très élevées sont demandées aux surfaces.<br>Recouvrable avec tous les produits couvrants à base de résine alkyde comme couches intermédiaire et de finition. |
| Propriétés                                                    | Rubbol Primer Express possède d'excellentes propriétés d'apprêt, se laisse facilement mettre en œuvre, est perméable à la vapeur d'eau et montre un faible pouvoir de gonflement.                                                                                                                                                                                        |
| Teintes                                                       | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Brillance                                                     | Mat satiné: 15-20 GU/60°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Densité                                                       | 1,57 kg/l (valeur moyenne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consommation                                                  | Env. 85 ml/m² soit 12 m²/l (déterminer les divergences entre les différents bâtiments en effectuant un essai d'application)                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temps de séchage (à 23°C et 50% d'humidité relative de l'air) | Sec au toucher après 1 heure, recouvrable au pinceau après 3 heures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conditions d'application                                      | Pendant le temps de mise en œuvre et de séchage, la température ne doit pas être inférieure à +5°C et l'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 85%. Lorsque les températures sont inférieures à +10°C, le temps de séchage peut être allongé.                                                                                                                   |
| Mise en œuvre                                                 | Au pinceau, au rouleau et au pistolet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Diluant                                                       | Pour application au pinceau ou au rouleau: non dilué, si nécessaire diluer avec Sangajol 5038. Le couche de fond peut être diluée avec 5 à 10% Sangajol 5038. Pour une application au pistolet, diluer avec le diluant ST 825*, selon le système et l'appareil.                                                                                                          |
| Groupe du produit                                             | Couche de fond (code de produit M-GP05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Composition conformément à VdL                                | Résine alkyde, dioxyde de titane, carbonate de calcium, solvants aliphatiques, additifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Valeur limite des COV                                         | Valeur limite définie par l'UE pour ce produit (catégorie du produit A/d): 300 g/l (2010). Ce produit contient 295 g/l de COV max.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marques de danger                                             | UN: exempté selon 2.2.3.1.5<br><b>Remarques:</b> Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas jeter les résidus à l'égout. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.                                                                                              |
| Mesures de sécurité                                           | Utiliser ce produit uniquement dans des zones bien aérées. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nettoyage des outils                                          | Immédiatement après utilisation avec du diluant St 825* ou avec Sangajol 5038.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emballage                                                     | 1 l et 5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stockage                                                      | La stabilité au stockage est d'environ 2 ans lorsque le produit est entreposé dans son emballage d'origine non ouvert, conformément aux prescriptions et dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Bien refermer les emballages ouverts.                                                                                                                              |
| Recyclage                                                     | Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Les restes de peinture peuvent être recyclés conformément au code 080112 de l'Union Européenne sur les déchets.                                                                                                                                                                             |

### Informations sur la mise en œuvre

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Règles de base | <p>Tous les revêtements ainsi que les travaux préalables nécessaires doivent être choisis et appliqués en fonction du bâtiment, cela signifie que vous devez tenir compte de son état et des exigences auxquelles il est confronté. Voir également le VOB (cahier de charges pour l'octroi des travaux du bâtiment), partie C et la norme DIN 18363, alinéa 3; travaux de peinture et de vernissage.</p> <p>Le traitement ultérieur et l'enlèvement de couches de peinture (ponçage, soudage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussière et/ou de vapeurs dangereuses. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Si nécessaire, portez un équipement de protection (respiratoire) approprié.</p> <p>Lorsque vous utilisez ce produit, l'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 15 %.</p> <p>Conformément aux directives sur les revêtements des fenêtres éditées par le BFS (Bundesausschuss Farbe &amp; Sachwertschutz), conformément au VOB partie C, à la norme 18 363 et aux recommandations de l'Institut für Fenstertechnik e.V. de Rosenheim, les éléments de construction en bois doivent être recouverts, avant leur installation sur les bâtiments, de tous les côtés avec au moins une couche de fond et une couche intermédiaire. L'imprégnation avec un produit de protection du bois n'est pas considérée comme une couche de fond.</p> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque                                 | <p>Les matériaux de revêtement correspondent, aujourd'hui, à un niveau élevé de la technique. Leur stabilité dépend de plusieurs facteurs. Ils sont, en particulier, le type d'intempéries, la protection constructive, la charge mécanique ainsi que le choix de la teinte appliquée.</p> <p>L'état du support ainsi que l'exécution des travaux de mise en œuvre doivent être conformes au niveau reconnu de la science et de la technique. Pour une bonne stabilité, il est nécessaire de procéder à temps à des travaux d'entretien et de rénovation. Veuillez observer, à ce sujet, les fiches techniques BFS éditées par le Bundesausschuss Farbe + Sachwert-schutz e.V ainsi que d'autres publications concernant ce sujet. Lors de travaux de rénovation sur les surfaces extérieures des éléments de construction à la stabilité formelle et dimensionnelle, le revêtement intérieur doit être également vérifié et, le cas échéant, recouvert avec un produit du même système.</p> |
| Préparation du support et couche de fond | <p>Le support doit être propre, sec, stable, adhérent et ne plus présenter aucune substance pouvant gêner le pouvoir d'adhérence comme de la graisse, de la cire ou des produits de polissage. Il faut également vérifier l'aptitude et la stabilité des surfaces à recouvrir à supporter des revêtements ultérieurs. Poncer les surfaces en bois grisâtres et abîmées par les intempéries jusqu'à obtenir un support en bois stable. Effectuer un ponçage intermédiaire entre chaque couche appliquée.</p> <p>Remarque: observer la fiche technique du BFS n° 18.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Variantes de revêtement

#### 1. Premier revêtement

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Bois à l'extérieur              | Imprégnation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cetol Aktiva <sup>BP</sup> *                                                                                                        |
|                                     | Couche de fond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rubbol Primer Express                                                                                                               |
|                                     | Couche intermédiaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rubbol Primer Express, Rubbol Grund plus* ou Onol Express*                                                                          |
|                                     | Couche de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vernis de finition Rubbol plus*                                                                                                     |
| 1.2 Bois à l'intérieur              | Couche de fond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rubbol Primer Express                                                                                                               |
|                                     | Couche intermédiaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rubbol Primer Express, Rubbol Grund plus* ou Onol Express*                                                                          |
|                                     | Couche de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vernis de finition Rubbol plus*                                                                                                     |
| 1.3 Fer et acier                    | Préparation du support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Degré de préparation de la surface exigé: St 2, ou PMA conformément à la norme EN ISO 12944-4 (élimination mécanique de la rouille) |
|                                     | Couche de fond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Couche de fond antirouille ou primer adhérent adapté                                                                                |
|                                     | Couche intermédiaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rubbol Primer Express                                                                                                               |
|                                     | Couche de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vernis de finition Rubbol plus*                                                                                                     |
| 1.4 Zinc et acier zingué            | Préparation du support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lavage avec des agents mouillants ammoniacaux (voir fiche technique BFS n° 5)                                                       |
|                                     | Couche de fond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Couche de fond antirouille ou primer adhérent adapté                                                                                |
|                                     | Couche intermédiaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rubbol Primer Express                                                                                                               |
|                                     | Couche de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Couches de finition Rubbol plus*                                                                                                    |
| 1.5 Métaux non-ferreux              | Préparation du support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nettoyer plusieurs fois à la main avec le diluant Nitroverdünner 6220 (voir fiche technique BFS n° 6)                               |
|                                     | Couche de fond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Couche de fond antirouille ou primer adhérent adapté                                                                                |
|                                     | Couche intermédiaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rubbol Primer Express                                                                                                               |
|                                     | Couche de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vernis de finition Rubbol plus*                                                                                                     |
| Premiers revêtements et rénovations | <p>Les dommages plus importants dans le bois doivent être traités avec le produit Componex WRT, WR ou WR Fast. Après avoir appliqué une couche d'apprêt, les assemblages ouverts, les fissures et les trous peuvent être collés et rebouchés avec Kodrin WV 470* ou Kodrin WV472*. L'étanchéification des vitrages est effectuée avec un matériau d'étanchéité approprié.</p> |                                                                                                                                     |

#### 2. Systèmes de rénovation

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Anciennes couches de peinture intactes | Préparation du support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laver le support avec de l'eau ammoniacquée (10%), rincer abondamment à l'eau claire. Enlever les parties de l'ancienne couche de peinture qui n'adhèrent plus.                                                                              |
|                                            | Couche intermédiaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rubbol Primer Express                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            | Couche de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vernis de finition Rubbol plus*                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2 Anciennes couches abîmées              | Préparation du support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Enlever complètement les anciennes couches de peinture. Imprégner le bois de résineux à l'extérieur avec Cetol Aktiva <sup>BP</sup> *. Pour les supports métalliques, procéder comme décrit ci-dessus sous le paragraphe Premier revêtement. |
|                                            | Couche de fond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rubbol Primer Express                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            | Couche intermédiaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rubbol Primer Express, Rubbol Grund plus* ou Onol Express*                                                                                                                                                                                   |
|                                            | Couche de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vernis de finition Rubbol plus*                                                                                                                                                                                                              |
| Remarque                                   | <p>Les structures de couches mentionnées ainsi que les supports sont des exemples possibles. En raison des nombreuses conditions entrant en ligne de compte pour un bâtiment, il est nécessaire de vérifier de manière professionnelle leurs aptitudes. Sur simple demande, nous vous fournissons de plus amples informations sur les systèmes de revêtements.</p> |                                                                                                                                                                                                                                              |

\*Veuillez consulter la fiche technique correspondante.

Toutes les informations contenues dans ce document et se référant à nos produits ne doivent pas être considérées comme correspondant à l'état des produits. L'état, l'aptitude, la qualification, la fonctionnalité ainsi que l'usage prévu de nos produits sont définis exclusivement suivant des contrats de vente, sur la base des descriptions de produits. Dans la mesure où rien d'autre n'a été spécifiquement écrit, les divergences usuelles dans les différentes branches sont, dans tous les cas, autorisées. Toutes les informations sont conformes à l'état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité des mises en œuvre et des supports décrits, ceux-ci doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison du grand nombre de supports et de la multiplicité des objets, l'acheteur/utilisateur ne saurait renoncer à examiner, sous sa propre responsabilité, nos produits quant à leur aptitude pour le domaine d'application préconisé et les différents facteurs relatifs à l'objet. Pour le reste, les conditions générales de vente s'appliquent. Ce document perdra sa validité à la sortie d'une prochaine édition.