



Grassello di calce di finitura Marmorino

*Ecco le idee Stilema per unire la nuova creatività
con le antiche finiture naturali e le tradizioni del
colore nell'arredamento.*

SESTRIERE

EDILIZIA

Qualità per vocazione



Una selezione di tinte utilizzate in tutto il mondo attraverso la tradizione e la cultura italiana. Colori e sistemi di applicazione idonei per la valorizzazione dell'edilizia del terzo millennio capaci di creare atmosfere romantiche e decorazioni prestigiose.

A selection of colours used all over the world, through the Italian tradition and culture. Colours and methods of application suitable to make the most of the building of the third millennium and to create such romantic atmosphere and charming decoration.

GRASSELLO DI CALCE DI FINITURA

ASPETTO ASPECT ASPECT ASPECTO	RESA TEORICA RENDIMENT T. T. SPREADING RATE RENDIMENTOTEOR.	SOVRAPPLICAZIONE RECOURVABLE OVERCOATING REPINTABILIDAD	ESSICCAZIONE SECHAGE DRYING SECADO	DILUIZIONE DILUTION THINNING DILUCION	PESO SPECIFICO POID SPEC. MASS DENSITY PESO ESPEC.
LUCIDO	1 kg/m² A SECONDA DEL SUPPORTO	DOPO 2-4 ORE.	IN PROFONDITA 6/8h A 25°C.	PRONTO ALL'USO.	1,6 ± 0,05 kg/l
BRILLANT	1 kg/m ² SELON LE SUPPORT	APRES 2-4h.	DUR 6/8h A 25°C.	PRET A L'EMPLOI.	1,6 ± 0,05 kg/l
GLOSS	1 kg/m ² DEPENDING ON THE SUPPORT	AFTER 2-4h.	HARD 6/8h AT 25°C.	READY TO USE.	1,6 ± 0,05 kg/l
BRILLO	1 kg/m ² SEGUN EL SOPORTE	DESPUES DE 2-4h.	SECADO TOTAL 6/8h A LOS 25°C.	LISTO PARA EL USO.	1,6 ± 0,05 kg/l



Une sélection de teintes utilisées dans le monde entier, à travers la tradition et la culture italienne. Couleurs et systèmes d'application en mesure de mettre en valeur le bâtiment du troisième millénaire, de créer un atmosphère romantique et une décoration prestigieuse.

Una selección de colores utilizados en todo el mundo, siguiendo el gusto, la tradición y la cultura italiana. Colores y sistemas de aplicación ideales para decorar los edificios del tercer milenio, capaz de crear una atmósfera romántica y a la vez prestigiosa.

MARMORINO

ASPETTO
ASPECT
ASPECTO

EFFETTO
MARMO
MARBLE
EFFECT
EFFECT
MARRRE
EFFECTO
MARMOL

RESA TEORICA
RENDEMENT T.
T. SPREADING RATE
RENDIMIENTO TEOR.

0,5-1 kg/m²
A SECONDA DEL SUPPORTO
0,5-1 kg/m²
SELON LE SUPPORT
0,5-1 kg/m²
DEPENDING ON THE SUPPORT
0,5-1 kg/m²
SEGUN EL SOPORTE

SOVRAPPLICAZIONE
RECOUVRABLE
OVERCOATING
REPINTABILIDAD

DOPO 2-4 ORE.
APRES 2-4h.
AFTER 2-4h.
DESPUES DE 2-4h.

ESSICCAZIONE
SECHAGE
DRYING
SECADO

IN PROFONDITÀ
8h A 25°C.
DUR
8h A 25°C.
HARD
8h AT 25°C.
SECADO TOTAL
8h A LOS 25°C.

DILUIZIONE
DILUTION
THINNING
DILUCION

PRONTO ALL'USO.
PRET A L'EMPLOI.
READY TO USE.
LISTO PARA EL USO.

PESO SPECIFICO
POID SPEC.
MASS DENSITY
PESO ESPEC.

1,7 ± 0,05 kg/l
1,7 ± 0,05 kg/l
1,7 ± 0,05 kg/l
1,7 ± 0,05 kg/l



A1



A3



A5



A7



A9



A11



A13



B1




B3



B5



B7



B9



B11



B13

COLORI INDICATIVI • COULEURS INDICATIVES • APPROXIMA COLOURS • COLORES APROXIMADOS



C1



C3



C5




C7



C9



C11




C13




D1




D3




D5




D7



D9



D11



D13

COLORI INDICATIVI • COULEURES INDICATIVES • APPROXIMA COLOURS • COLORES APROXIMADOS



E1




E3




E5




E7



E9



E11



E13




F1




F3



F5



F7



F9



F11



F13

COLORI INDICATIVI • COULEURS INDICATIVES • APPROXIMA COLOURS • COLORES APROXIMADOS

SESTRIERE

EDILIZIA

• La Linea Stilema rappresenta la decorazione più naturale e classica. Sono prodotti d'elevata traspirabilità e notevole durata.

Nella realizzazione delle tinte, per mantenere i prodotti ecologici e senza solventi utilizzare esclusivamente il sistema tintometrico MW2.

• *Stilema Line represents the most natural and classic decoration. These*

products are highly transpirable and remarkably longlasting.

In the realization of the colours, in order to obtain ecological and solventless products, to use exclusively the tinting system MW2.

• *La Ligne Stilema représente la décoration plus naturelle et classique. Il s'agit de produits caractérisés par une transpirabilité très élevée et une*


considérable durée. Pour la réalisation des teintes, afin d'obtenir des produits écologiques et sans solvant, utiliser exclusivement le système tintométrique MW2.

• *La Linea Stilema es un reflejo de la decoración mas natural y clásica.*

Son productos de elevada transpirabilidad y duración.

Para la realización de colores, para


TUTTA LA LINEA STILEMA
È FORMULABILE
UTILIZZANDO
ESCLUSIVAMENTE IL
SISTEMA TINTOMETRICO



mantener los productos ecológicos sin disolvente, utilizar exclusivamente el sistema tintométrico MW2



GRASSELLO DI CALCE DI FINITURA A1



MARMORINO D1



MARMORINO

Rivestimento minerale traspirante a base di grassello di calce stagionata, polvere di marmo selezionato ed additivi speciali.

Finitura ad imitazione marmo lucido od opaco.

IMPIEGO: per esterno-interno.

Idoneo per edifici storici e per prestigiosi effetti decorativi in nuove costruzioni.

• **SUPPORTI:**

Applicabile direttamente su intonaci di malta a base di calce e cemento.

Può essere applicato anche su pareti precedentemente tinteggiate a calce, purchè ben ancorate e non sfarinanti.

Eventuali pitture di tipo organico (lavabile, pitture a solvente, etc.) devono essere completamente asportate.

• **APPLICAZIONE:**

pronto all'uso. Rimestare bene prima dell'uso. Stendere una prima mano di prodotto con frattazzo in acciaio e ripassare con forte pressione. Applicare il secondo strato quando il precedente è completamente asciutto (circa 2-4 ore). Con il frattazzo pulito, facendo più volte pressione si otterrà una

superficie liscia e compatta. La lucidità è in funzione del numero delle passate.


• **RESISTENZA:**

non attaccabile da muffe, buona resistenza agli agenti atmosferici ed alla luce. L'impiego della calce come legante conferisce massima traspirabilità. La lucidatura ne esalta notevolmente l'inassorbibilità dello sporco.

• **AVVERTENZE:**

evitare di lucidare tra una mano e l'altra onde evitare pericoli di distacco. Applicazione all'esterno: temperatura compresa tra +5°C e +30°C e umidità massima dell'80%, evitare giornate ventose. Proteggere le pareti dalla pioggia battente per 24-48 ore.

Linea Stilema



GRASSELLO DI CALCE DI FINITURA

Grassello di calce minerale naturale di lunga stagionatura, diffusivo antimuffa, antibatterico, traspirante, aspetto lucido.

IMPIEGO: per esterno-interno.

Per la sua lucentezza è particolarmente indicato in ambienti prestigiosi.

• **SUPPORTI:**

Può essere applicato su svariati supporti anche se precedentemente tinteggiati a calce, purchè ben ancoranti e non sfarinanti. Eventuali pitture di tipo organico (lavabili, pitture a solvente etc.) devono essere asportate.

• **APPLICAZIONE**

pulire accuratamente il supporto, prima mano di rasatura per preparare il fondo con frattazzo.

Seconda mano comprimendo con forza ed incrociando il frattazzo per la lisciatura.

Quando il prodotto è quasi asciutto (2-4 ore) procedere con la terza mano passando più volte il frattazzo fino ad ottenere una superficie liscia e lucida.

• **RESISTENZA:**

non attaccabile da muffe e batteri, buona resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. Il prodotto conferisce al supporto una buona traspirabilità ed inassorbibilità dello sporco.

• **AVVERTENZE:**

per la lucidatura non è indispensabile insistere troppo nei passaggi.

Applicare solo con temperature tra +5° e 30°C con umidità massima dell'80%, evitare giornate ventose e la pioggia battente nelle prime 24-48 ore.

Linea Stilema

Richiedere la scheda tecnica completa.

Avvertenze: evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi, in caso di contatto, lavare immediatamente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d'acqua, scarichi ecc...

• Demander la fiche technique complète. • Eviter le contact avec la peau. Protéger les yeux. En cas de contact, laver immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin. • L'outillage ne doit pas être lavé dans les cours d'eau, les égouttements etc...

• Ask for the complete technical data sheet. • Avoid direct contact with skin, protect the eyes. In case of contact, wash immediately with water and seek a medical advice. • The equipment should not be washed in streams, drain-pipes etc...

• Pida la ficha técnica completa. • Evite el contacto directo con la piel, use protecciónes para los ojos. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y consulte al médico. • Los aparatos no debien ser lavados en los rios, desaguo etc...

SESTRIERE

EDILIZIA

SESTRIERE VERNICI S.r.l. - ITALY - Nichelino (Torino) - Via Quarto, 11
Tel. 0039 011 6275222-625562 - Fax 0039 011 6800835 - www.setrierevernici.com