



**SESTRIERE**

**EDILIZIA**

**SMALTO FERROMICACEO**

**deco**

ENAMEL WITH MICACEOUS OXYDES - LAQUE À BASE DE FER MICACÉ - ESMALTE A BASE DE PIGMENTO ÓXIDO MICÁCEO

Sestriere Vernici,  
insieme a voi clienti, contribuisce  
alla realizzazione del progetto di  
educazione ecologica nelle scuole,  
per migliorare la qualità  
della vita dei nostri bambini.

Sestriere Vernici,  
together with its clients, supports  
environmental educational programs  
in schools to improve the quality  
of life for our children.

Sestriere Vernici  
contribue avec vous à la réalisation  
des projets d'éducation écologique  
dans les écoles pour améliorer la  
qualité de vie de nos enfants.

Sestriere Vernici,  
junto con Uds, contribuye a  
la promoción de los proyectos  
de educación medioambiental en  
las escuelas, para mejorar la calidad  
de la vida de nuestros hijos.

d'eco sponsor ufficiale



dedo

SMALTO FERROMICACEO

#### SUPPORTI

SUBSTRATES • SUPPORTS • SOPORTES

**Legno, ferro, acciaio,  
muratura, cemento.**

Wood, iron, galv. steel,  
brickwork and concrete.

Bois, fer, acier galv.,  
maçonnerie, béton.

Madera, hierro, acero zincado,  
muros y hormigon.

#### ASPETTO

ASPECT • ASPECT • ASPECTO

**Metallizzato Opaco (Gloss<20)**

Metal Mat (Gloss<20)

Metalisé Mat (Gloss<20)

Metalizado Mate (Gloss<20)

#### SOVRAPPLICAZIONE

OVERCOAT. • RECUIVR. • REPINTAR.

**Dopo 12h**

After 12h

Après 12h

Después 12h

#### RESA TEORICA

T. SPREADING RATE • RENDIMENTO T. • RENDIMIENTO T.

**11-14 m<sup>2</sup>/l (40-50 microns)**

#### DILUIZIONE

THINNING • DILUTION • DILUCION

**Pennello-rotolo 2-5%, Spruzzo 10% con acqua.**

Brush-roller 2-5%, spray 10% with water.

Pinceau-rouleau 2-5%, Pistolet 10% avec de l'eau.

Brocha-rotulo 2-5%, Pistola neum. 10% con agua.

#### ESSICCAZIONE

DRYING TIME • SECHAGE • SECADO

**Al tatto 4-6h - Completa 24-36h**

Touch dry 4-6h - Hard 24-36h

Au toucher 4-6h - Dur 24-36h

Seco al tacto 4-6h - Sec. total 24-36h





**SMALTO OPACO  
DI FINITURA  
CON ASPETTO**

**ANTICHIZZANTE,**  
per interno-esterno.  
Idoneo per applicazioni su  
superfici in legno previa  
applicazione di  
D'ecò Universal Primer.  
È possibile trattare in modo  
analogo anche superfici in  
muratura e cemento, recenti,  
preferibilmente interne.  
Ottima aderenza anche su  
vecchie pitture purchè ben  
ancoranti previa leggera  
carteggiatura.



**LAQUE  
ANTICORROSIVE  
AVEC FINITION**

**D'ASPECT ANCIEN,**  
pour intérieurs-extérieurs.  
Convenable pour applications  
sur surfaces en bois, qui ont  
été préalablement traitées avec  
D'ecò Universal Primer. Il est  
possible de traiter similairement  
aussi les murs et les surfaces en  
béton, récents et de préférence  
à l'intérieur. Adhérence  
excellente aussi sur vieilles  
couches de peintures, pourvu  
qu'elles soient bien ancrées et  
après un léger ponçage.



**ANTICORROSIVE  
ENAMEL WITH  
ANCIENT FINISH**

for interiors-exteriors.  
Suitable for application  
on wooden surfaces,  
after application  
of D'ecò Universal Primer.  
It is possible to treat in  
a similar way, also recent  
brickworks and concrete  
preferably inside.  
Excellent adhesion also on  
old coats of paints, if well  
anchored and after light  
sandblasting.



**ESMALTE  
ANTICORROSIVO  
CON ABACADO DE**

**ASPECTO ANTIGUO,**  
para interiores-exterioreas.  
Muy bueno para aplicaciones  
sobre soporte de madera,  
previamente tratados con D'ecò  
Universal Primer. Es posible  
tratar de modo similar tambien  
los muros y soportes en  
hormigon recientes y de  
preferencia al interior.  
Optima adherencia tambien  
sobre las capas viejas de  
pinturas bien adheridas y  
después ligero lijado.

**SMALTO FERROMICACEO**

• Richiedere la scheda tecnica completa • Ask for the complete technical data sheet  
• Demander la fiche technique complete • Pida la ficha tecnica completa •



Tutti i colori sono realizzabili utilizzando esclusivamente il sistema tintometrico MultiWater2.



All colours can be realized exclusively with MultiWater2 tinting system.



Les couleurs sont réalisables exclusivement avec le système teintométrique MultiWater2.




Los colores se pueden realizar exclusivamente con el sistema tintometrico MultiWater2.



DFE-202




Grafite Silver DFE-272



DFE-204



Metal Grafite DFE-274




DFE-206



Canna di fucile DFE-276




DFE-208



DFE-210



DFE-224




DFE-230



DFE-212



DFE-218




DFE-226



DFE-232



DFE-214



DFE-220



DFE-228




DFE-234




DFE-216




DFE-222




DFE-236




DFE-240




DFE-246



DFE-250




DFE-242



DFE-252


COLORI  
INDICATIVI  
APPROXIMATE  
COLOURS  
COULEURS  
APPROXIMATIVES  
COLORES  
APROXIMADOS



DFE-254



DFE-238




DFE-244




DFE-248



DFE-256




DFE-262



DFE-268




DFE-258




DFE-264



DFE-270



DFE-260



DFE-266

d'eco