

«La passion du pinceau»

PEKA-AQUAsynt[®] Pro 5005

PEXKLUSIV!

Des produits révolutionnaires, spécialement adaptés pour les peintures diluables à l'eau.

Caractéristiques

- mélanges exclusifs de soies synthétiques longue durée

- poils disposés en forme de cône, taillés en pointe et polis

- pointes fines, force élastique et stabilité de forme idéales

- excellente résistance à l'abrasion

- garnitures assurant des résultats à la fois fiables et stables, virole argentée sans soudure

Avantages

longue durée de vie (résistance à l'usure jusqu'à cinq fois supérieure à celle des soies naturelles), grande résistance à l'abrasion, pas de gonflement, facilité de nettoyage

excellente absorption de la peinture, finitions fines et régulières sans les traces de pinceau habituelles

répartition uniforme de la peinture, bonne couverture des bords, idéal pour le découpage

matériel très bien approprié, y compris pour des supports rugueux tels que crépis, bétons etc.

un travail rationnel vous permettra d'importants gains de temps, vous offrant en une étape de travail l'optimum entre qualité des surfaces et rentabilité

Quelques conseils d'utilisation:

Avant l'application de peintures diluables à l'eau, les soies synthétiques longue durée devraient être bien humectées, leur capacité d'absorption de l'eau les rendant encore plus douces et permettant des résultats optimaux d'emblée avec un pinceau encore plus facile à nettoyer.

Des tests pratiques très poussés ont montré que les nouveaux pinceaux pour fenêtres PEKA-AQUAsynt[®] Pro sont en principe adaptés à toutes les peintures, ses points forts absolus apparaissant cependant tout particulièrement au niveau des peintures courantes à base aqueuse comme p.ex. peintures polyuréthane ou acryliques etc. Procédé de fabrication oblige, les pinceaux pour fenêtres *Pro* sont en revanche également très bien adaptés pour le travail avec des peintures à base de résines synthétiques contenant des solvants.

Article

no.art. U.d'emb. Mesures

Pinceaux pour fenêtres PEKA-AQUAsynt[®] Pro



5005-25 12 Largeur 25 mm

