

Concrete By Novacolor

Enduit acryl siloxane anti-moisissure pour extérieurs.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Concrete By Novacolor est un enduit acryl siloxane à grain fin (0,5-0,7 mm) pour extérieurs anti-moisissure. Le liant acrylique, associé à la composante siloxane permet à **Concrete By Novacolor** d'obtenir une dureté superficielle et une excellente résistance à la pluie. La particulière courbe granulométrique du produit et la superposition d'une ou plusieurs couches de glacis acryl siloxane **Fase Silossanica** permettent d'obtenir des effets similaires au béton.

UTILISATION

Concrete By Novacolor, grâce à sa formulation et à l'utilisation de nécessaires additifs est la finition idéale pour plusieurs surfaces :

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques
- Surfaces en béton
- Surfaces en plâtre
- Vieilles peintures et revêtements minéraux, secs, compacts, absorbent et cohésif

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: Copolymère acrylique avec modification siloxane en dispersion aqueuse

Masse volumique :

Concrete By Novacolor: 1,80 +/- 0,05 g/ml

CARACTÉRISTIQUES PRESTATIONNELLES

Concrete By Novacolor garantit les suivantes prestations:

- Facilité d'application
- Longue durée
- Adhésion au support élevée
- Remplissage

DILUTION

Concrete By Novacolor: prêt à l'utilisation, ne pas diluer.

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application. Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins, attendre les justes temps de maturation, généralement de quatre semaines.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

(Conditions environnementales T=25° C, UR=60%)

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Éliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Éliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brossage.

Sur le support sec et compact appliquer une couche de **Decofix** (fixateur mural micronisé) dilué avec pinceau.

Sur supports cohérents non pulvérisés il est possible d'appliquer en alternative une couche de **Acricolor**

(fixateur acrylique pigmenté à l'eau) dilué avec pinceau.

Attendre le complet séchage du support et appliquer une couche de **Concrete By Novacolor** avec taloir inox ou en plastique.

Éliminer toutes éventuelles imperfections et excès de matériel.

Attendre le complet séchage de la surface et appliquer une seconde couche **Concrete By Novacolor** jusqu'à obtenir une surface compacte et homogène.

Travailler la surface encore humide avec spécial outil "truelle en plastique pour **Concrete By Novacolor**" pour créer le dessin.

Attendre le partiel séchage de la surface et compacter avec taloir inox.

Il est possible de décorer ultérieurement la surface, une fois sèche, après au moins 24 heures en appliquant après le séchage complet une ou deux couches de **Fase Silossanica**.

Appliquer la première couche de **Fase Silossanica** diluée, avec éponge naturelle, en suivant le dessin du fond. Éliminer de la surface le matériel en excès en utilisant une éponge synthétique propre et sèche ou un linge propre et sec. Attendre le séchage complet et procéder à l'application de la seconde couche en suivant les mêmes passages.

Temps de séchage: 48 heures environ selon le type de support, sa capacité d'absorption et les conditions environnementales.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri

du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75%

l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

Pour la correcte utilisation des matériaux cités, de la dilution et de la mise en pose, il est recommandé de lire avec attention la fiche technique.

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et d'application, il est recommandé d'utiliser les corrects équipements et systèmes de protection individuelle.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Concrete By Novacolor: 1,6-2,0 Kg/m² en deux couches, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Blanc

EMBALLAGE

Archi+ Concrete Pasta: 25 Kg

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférentiellement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en conditions de températures adéquates.

NORMES DE SECURITE'

Normative 2004/42/CE:

Concrete By Novacolor (revêtement minéral pour extérieurs)

Valeur limite UE pour **Concrete By Novacolor Pasta**

(cat A/I):40 g/l (2010)

Concrete By Novacolor contient au maximum 40 g/l de COV

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme / Tenir hors de portée des enfants
En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur ; laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme dégouts spéciaux.

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.

Scheda tecnica: Archi+ Concrete Pasta

Revisione n: 01

Data compilazione: 05-06-2015

Pag. 2 a 2