

Wall2Floor Sand

Sable de quartz sélectionnée 0,3-0,9 mm.

DESCRIPTION

Wall2Floor Sand est un additif en poudre spécifique pour le **“Système Wall2Floor”**.

EMPLOIS

Utiliser le produit exclusivement en rajout aux produits **Wall2Floor Block A+B**.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Sable de quartz sélectionnée 0,3-0,9 mm.

PREPARATION DU SUPPORT

Consulter la fiche technique **“Système Wall2Floor”**.

APPLICATION

Consulter la fiche technique **“Système Wall2Floor”**.

PREPARATION DU MELANGE

Rajouter à **Wall2Floor Block A+B**, avant de l'application suivant les modalités décrites ci-dessous et inséré dans la fiche technique **“Système Wall2Floor”**.

Le rajout de **Wall2Floor Sand** à **Wall2Floor Block A+B** doit être graduel et doit être effectué sous mélange mécanique avec un malaxeur mécanique pourvu d'hélice pour environ 3 minutes ou jusqu'à mélanger complètement les composants.

Temps de vie de la pâte : environ 60 minutes.

DILUTION

Le produit ne peut pas être dilué.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nitro-diluant.

COULEURS

Le produit ne peut pas être teinté.

EMBALLAGES

Emballages de 25 Kg.

CONDITIONS DE DUREE DE STOCKAGE

Le matériel a une durée de 24 mois dans le pot gardé dans un dépôt couvert à une température entre +10°C et +30°C.

Eviter les locaux de stockages humides et protéger le produit de l'eau.

N.B.- NOVACOLOR garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente.