

Dune

Revêtement décoratif pour intérieurs à effet métallisé or et argent

DESCRIPTION DU PRODUIT

DUNE est une finition pour décorations intérieures à base de charges aux effets légèrement métallisés. Ces charges créent un agréable jeu de lumière et de couleurs réfléchies.

EMPLOIS

DUNE permet d'obtenir solutions chromatiques veloutées et sensations visuelles et tactiles qui rendent les endroits extrêmement confortables et en harmonie avec les tendances actuelles de la décoration.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Nature du liant: polymère acrylique en émulsion.

Masse volumique :

Dune Base Silver: 1,10 +/- 0,05 g/ml

Dune Gold 8600: 1,10 +/- 0,05 g/ml

CARACTERISTIQUES PRESTATIONNELLES

L'application de **DUNE** est simple et pratique et permet non seulement au décorateur mais aussi au particulier, de réaliser des décorations de prestige.

DILUTION

Dune: prêt à l'utilisation pour application avec truelle inox. Diluer avec maximum 20% d'eau en cas d'application avec rouleau.

Clear Coat (protection incolore pour intérieurs): Si appliqué en deux couches diluer la première couche avec 20% d'eau et la seconde avec 5% d'eau maximum.

ATTENTION

Mêler soigneusement le produit avant sa pigmentation et son application.

Ne pas appliquer sur supports frais et alcalins. Attendre le juste temps de séchage, normalement de 4 semaines.

Sur des surfaces sujettes à fort stress l'application de **Clear Coat** est conseillée (protection incolore pour intérieurs).

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION

La surface doit être sèche, exempte de poussières ou de taches de salpêtre et d'humidité.

Si nécessaire, procéder à refaire le support ou à le consolider avec des produits spécifiques.

En présence de moisissures, traiter la surface avec produits spécifiques.

Eliminer toutes les possibles efflorescences ou parties détachées des anciennes peintures.

Eliminer complètement la présence de poussière ou smog avec brosse.

En cas de supports non adhérents appliquer une couche de **Decofix (fixateur mural micronisé)** avec pinceau.

En cas de supports compacts il est possible d'appliquer à pinceau ou rouleau **Novaprimer (fixateur acrylique pigmenté à l'eau)**.

Suite au séchage complet de la surface appliquer avec rouleau ou truelle inox une couche de Dune, Eliminer éventuels excès de produit ou irrégularités.

Sur surface complètement sèche appliquer une seconde couche de

Dune avec truelle inox ou rouleau à poils court, non dilué, en léger excès.

Repasser la surface encore humide avec truelle inox pour obtenir un souple effet velouté.

Temps de séchage : 24 heures environ, en fonction du type de support et des conditions environnementales.

« Effet tissu »

Attendre le séchage complet du fond et appliquer avec rouleau ou truelle inox une couche de Dune.

Eliminer éventuels excès de produit ou irrégularités.

Sur surface complètement sèche appliquer une seconde couche de Dune avec truelle inox ou rouleau à poils court, non dilué, en léger excès.

Repasser la surface encore humide avec truelle inox en procédant horizontalement ou verticalement.

Attendre quelques minutes et compacter la surface avec truelle inox les éventuelles crêtes.

Temps de séchage : 24 heures environ, en fonction du type de support et des conditions environnementales.

RECOMMANDATIONS

Le produit doit être protégé à l'abri du froid et des forts écarts thermiques pendant tout le cycle applicatif.

Ne pas appliquer avec température de l'air, du support et du produit inférieure à 5° C et supérieure à 35° C. Ne pas appliquer sous l'action directe du soleil ni sur supports surchauffés.

L'humidité de l'environnement doit être < 75% ; l'humidité du support doit être < 10%.

Il est conseillé d'achever chaque travail avec produits ayant le même lot de fabrication.

En cas d'utilisation de différents lot de fabrication, il est conseillé de les mêler pour éviter quelques possibles légères différences de couleurs.

Pour la correcte utilisation des matériaux, de la dilution, de la mise en œuvre, voir fiche technique.



Novacolor s.r.l

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÌ (IT)

T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

Fiche technique: Dune

Revision n: 08

Date: 20-11-2013

Pag. 1 / 2

Pendant toutes les phases de préparation du support, des produits et de l'application, il est recommandé d'utiliser les équipements et les dispositifs de protection individuel (dpi).

Pour ultérieures informations consulter la fiche de sécurité.

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec eau, immédiatement après leur utilisation.

RENDEMENT

Dune: 8-10 m²/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

Clear Coat: 5-10 m²/l, selon le type de support et sa capacité d'absorption.

COULEURS

Base Silver, Gold 8600 et couleurs du nuancier Dune.

EMBALLAGE

Boîtes de 1 l et 5 l.

CONDITIONNEMENT

Le produit doit être utilisé préférablement dans 2 ans de la date de fabrication, si conservé dans les boîtes originales non ouvertes en en conditions de températures adéquates.

NORMES DE SECURITE'

Directive 2004/42/CE:

Dune (revêtement pour effet décoratif)

Valeur limite UE pour Dune (cat A/l): 200 g/l (2010)

Dune contient au maximum 200 g/l de COV.

Le produit n'exige pas d'être étiqueté suivant les normatives en vigueur.

Utiliser le produit selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau et terrains ; ne pas jeter les conteneurs dans l'environnement.

Laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme dégouts spéciaux.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.



Novacolor s.r.l

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÌ (IT)

T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407

R.E.A. Forlì Cesena 197104

Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.