

2669124

revue le: 25/02/2022  
imprimée le: 22/03/2022

## RUBRIQUE 01: Identification de la substance/de la préparation et de la société l'entreprise

### • 1.1 Identificateur de produit

- *Nom du produit:*  
MATTÖL 1410 / MATTÖL BUNT 1409
- Code du produit / Fiche de Données de Sécurité:  
N1410M
- *1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées*
- Emploi de la substance / de la préparation  
Produit de peinture

### • 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

- *Producteur/fournisseur:*  
Teknos AG  
Industriestrasse 7  
LI-9487 Gamprin-Bendern  
T +423 375 94 00  
F +423 375 94 99
- *Service chargé des renseignements:*  
Département de protection de l'environnement adresse e-mail: li-sdb@teknos.com
- *1.4 Numéro d'appel d'urgence:*  
Centre Suisse d'information Toxicologique, CH-8032 Zürich Numéro d'urgence national: 145 No de téléphone d'urgence: +41 (0)44 251 51 51 (international)

## RUBRIQUE 02: Identification des dangers

- *2.1 Classification de la substance ou du mélange*
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS02

Flam. Liq. 3 - H226 Liquide et vapeurs inflammables.



GHS07

STOT SE 3 - H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- *2.2 Éléments d'étiquetage*
- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Pictogrammes de danger



GHS02

GHS07

- Mention d'avertissement  
Attention

- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:  
Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycléniques, <2% d'aromatiques / naphta léger (pétrole), hydrotraité
- \* Mentions de danger  
H226 Liquide et vapeurs inflammables.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Conseils de prudence  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- \* P233 Maintenir le récipient hermétiquement fermé.  
P240 Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.  
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

(Suite page 2)

2669124

revue le: 25/02/2022

imprimée le: 22/03/2022

**DESIGNATION : MATTÖL 1410 / MATTÖL BUNT 1409**

(Suite de la page 1)

P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
 P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

- **2.3 Autres dangers**
- Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT:  
Non applicable.
- vPvB:  
Non applicable.

**RUBRIQUE 03: Composition/informations sur les composants**

- **3.2 Caractérisation chimique: Mélanges**
- Description:  
Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.
- Composants dangereux:

*	No CAS		%
		<b>Hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, iso-</b>	<b>40,00- 60,00</b>
		alcane, cycléniques, <2% d'aromatiques	
		Numéro CE: 919-857-5	
		N° d'enregistrement : 01-2119463258-33	
		☠ Asp. Tox. 1 - H304; ☠ Flam. Liq. 3	
		- H226; ☠ STOT SE 3 - H336; EUH066	
	<b>64742-47-8</b>	<b>Hydrocarbures, C11-C14 n-alcane, cyclique,</b>	<b>10,00- 25,00</b>
		<2% d'aromatiques	
		Numéro CE: 926-141-6	
		N° d'enregistrement : 01-2119456620-43	
		☠ Asp. Tox. 1 - H304; EUH066	
	<b>1330-20-7</b>	<b>xylène</b>	<b>0,0015- 0,50</b>
		Numéro CE: 215-535-7	
		N° d'enregistrement : 01-2119488216-32	
		☠ Flam. Liq. 3 - H226; ☠ Acute Tox.	
		4 - H312, Acute Tox. 4 - H332, Skin Irrit. 2	
		- H315	
	<b>64742-49-0</b>	<b>naphta léger (pétrole), hydrotraité</b>	<b>5,00- 10,00</b>
		Numéro CE: 927-241-2	
		N° d'enregistrement : 01-2119471843-32	
		☠ Asp. Tox. 1 - H304; ☠ Flam. Liq. 3	
		- H226; ☠ STOT SE 3 - H336; Aquatic	
		Chronic 3 - H412	

- Indications complémentaires:  
Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

**RUBRIQUE 04: Premiers secours**

- 4.1 Description des premiers secours
- **Après inhalation:**  
Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- **Après contact avec la peau:**  
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
- **Après contact avec les yeux:**  
Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
- **Après ingestion:**  
Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.
- **Indications destinées au médecin:**

(Suite page 3)

2669124

revue le: 25/02/2022

imprimée le: 22/03/2022

**DESIGNATION : MATTÖL 1410 / MATTÖL BUNT 1409**

(Suite de la page 2)

- *4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés*  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- *4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires*  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 05: Mesures de lutte contre l'incendie**

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:**  
CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:**  
Jet d'eau à grand débit
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**  
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Équipement spécial de sécurité:**  
Porter un appareil de protection respiratoire.  
Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie.
- **Autres indications**  
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de l'eau.  
Récupérer à part l'eau d'extinction contaminée. Ne pas l'évacuer dans les canalisations.

**RUBRIQUE 06: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.  
Veiller à une aération suffisante.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.  
Eviter de rejeter à l'égout, les fosses et les caves.  
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.  
En cas de pénétration dans le sol, avertir les autorités compétentes.  
En cas d'échappement de gaz ou de pénétration dans le sol, avertir les autorités compétentes.  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.
- **6.4 Référence à d'autres sections**  
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

**RUBRIQUE 07: Manipulation et stockage**

- **Manipulation:**
- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.  
Respecter les limites d'émission.  
Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air).
- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.  
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.  
Eviter les chocs et les frictions.
- **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:**  
Ne conserver que dans le fût d'origine.
- **Indications concernant le stockage commun:**

(Suite page 4)

2669124

revue le: 25/02/2022

imprimée le: 22/03/2022

**DESIGNATION : MATTÖL 1410 / MATTÖL BUNT 1409**

(Suite de la page 3)

- Pas nécessaire.
- *Autres indications sur les conditions de stockage:*  
Tenir les emballages hermétiquement fermés.  
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.  
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

## RUBRIQUE 08: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

- 8.1 Paramètres de contrôle
- \* **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**
- \* **1330-20-7 xylène**
- MAK

	<b>Valeurs à CT</b>	<b>870</b>	<b>mg/m3</b>
*		<b>200</b>	<b>ppm</b>
*	<b>Valeurs à LT</b>	<b>435</b>	<b>mg/m3</b>
*		<b>100</b>	<b>ppm</b>

- \* **H B;**
- Composants présentant des valeurs limites biologiques:
- 1330-20-7 xylène**
- BAT**
- 2 g/l**
- Untersuchungsmaterial: Urin**
- Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende**
- Biol. Parameter: Methylhippursäuren**
- *Remarques supplémentaires:*  
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- 8.2 Contrôles de l'exposition
- **Equipement de protection individuel:**
- *Mesures générales de protection et d'hygiène:*  
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.  
Au travail, ne pas manger ni boire.  
Veiller à un nettoyage à fond de la peau après le travail et avant les pauses.
- *Protection respiratoire: Protection respiratoire recommandée.*
- *Protection des mains: Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation. À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée. Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation. Gants étanches*
- **Matériau des gants**  
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
- **Temps de pénétration du matériau des gants**  
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.  
Les temps de pénétration déterminés conformément à la norme EN 374, section III ne sont pas réalisés dans les conditions de la pratique. C'est pourquoi, une durée maximale de port des gants correspondant à 50 % du temps de pénétration est recommandée.
- *Protection des yeux: Lunettes de protection*
- *Protection du corps: Vêtements de travail protecteurs*

CH

(Suite page 5)

2669124

revue le: 25/02/2022

imprimée le: 22/03/2022

**DESIGNATION : MATTÖL 1410 / MATTÖL BUNT 1409**

(Suite de la page 4)

**RUBRIQUE 09: Propriétés physiques et chimiques****9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Apparence****Aspect:**

<b>Forme:</b>	Liquide
<b>Couleur:</b>	Selon désignation produit
<b>Odeur:</b>	Caractéristique Caractéristique
<b>Seuil olfactif:</b>	Non déterminé.

**Changement d'état**

<b>Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:</b>	80 °C
---	-------

<b>Point d'éclair</b>	40 °C
-----------------------	-------

<b>Inflammabilité (solide, gaz):</b>	Non applicable.
--------------------------------------	-----------------

<b>Température d'inflammation:</b>	201 °C
------------------------------------	--------

<b>Température de décomposition:</b>	Non déterminé.
--------------------------------------	----------------

<b>Température d'auto-inflammabilité:</b>	Non déterminé.
---	----------------

<b>Propriétés explosives:</b>	Non déterminé.
-------------------------------	----------------

**Limites d'explosion:**

<b>Inférieure:</b>	Non déterminé.
--------------------	----------------

<b>Supérieure:</b>	6 Vol %
--------------------	---------

<b>Pression de vapeur:</b>	à 20 °C	2,0000 mbar
----------------------------	---------	-------------

<b>Masse volumique:</b>	0,8500 g/cm3
-------------------------	--------------

**Solubilité dans/miscibilité avec**

<b>l'eau:</b>	Non déterminé.
---------------	----------------

**Viscosité:**

.	Non déterminé.
---	----------------

.	18 - 22 s DIN 4 mm
---	--------------------

<b>9.2 Autres informations</b>	Pas d'autres informations importantes disponibles.	
--------------------------------	--	--

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

- **10.1 Réactivité**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:**  
Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses**  
Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:**  
Pas de produits de décomposition dangereux connus

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

- **11.1 Informations sur les effets toxicologiques**
  - **Toxicité aiguë**
  - **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**
- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>1330-20-7</b>                   | <b>xylène</b> |
| Oral, LD50: 4300 mg/kg (rat)       |               |
| Dermique, LD50: 2000 mg/kg (lapin) |               |

(Suite page 6)

2669124

revue le: 25/02/2022

imprimée le: 22/03/2022

**DESIGNATION : MATTÖL 1410 / MATTÖL BUNT 1409**

(Suite de la page 5)

- *Effet primaire d'irritation:*
  - Corrosion cutanée/irritation cutanée  
Pas d'effet d'irritation.
  - Lésions oculaires graves/irritation oculaire  
Pas d'effet d'irritation.
  - *Sensibilisation respiratoire ou cutanée*  
Aucun effet de sensibilisation connu.
  - **11.2 Informations sur les autres dangers**
  - *Propriétés perturbant le système endocrinien*
- \* Aucun des composants n'est compris.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

- **12.1 Toxicité**
- Toxicité aquatique:  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.2 Persistance et dégradabilité**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Comportement dans les compartiments de l'environnement:**
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Autres indications écologiques:**
- *Indications générales:*  
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant  
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
- *PBT:*  
Non applicable.
- *vPvB:*  
Non applicable.
- **12.6 Autres effets néfastes**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- *Code européen et suisse des déchets*  
08  
DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRE D'IMPRESSION  
08 01  
déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis  
08 01 11  
déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
- **Emballages non nettoyés:**
- *Recommandation:*  
Evacuation conformément aux prescriptions légales.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

- **14.1 No ONU**
- ADR** UN1263
- IMDG** UN1263
- IATA** UN1263
- **14.2 Nom d'expédition des Nations unies**

(Suite page 7)

2669124

revue le: 25/02/2022

imprimée le: 22/03/2022

**DESIGNATION : MATTÖL 1410 / MATTÖL BUNT 1409**

(Suite de la page 6)

ADR 1263 PEINTURES

IMDG PAINT

IATA PAINT

- **14.3 Classe(s) de danger pour le transport**

ADR

Classe 3 Liquides inflammables.

Étiquette

3



IMDG

Class

3 Liquides inflammables.

Label

3



IATA

Class

3 Liquides inflammables.

Label

3



- **14.4 Groupe d'emballage**

ADR III

IMDG III

IATA III

- **14.5 Dangers pour l'environnement:**

Non applicable.

- **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Attention: Liquides inflammables.

Indice Kemler: 30

No EMS: F-E,S-E

- **14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC**

Non applicable.

- **Indications complémentaires de transport:**

Non applicable.

Quantités exceptées (EQ): E1

Quantités limitées (LQ) 5L

Catégorie de transport 3

Code de restriction en tunnels D/E

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) E1

- **"Règlement type" de l'ONU:**

UN 1263 PEINTURES, 3, III

CH

(Suite page 8)

2669124

revue le: 25/02/2022

imprimée le: 22/03/2022

**DESIGNATION : MATTÖL 1410 / MATTÖL BUNT 1409**

(Suite de la page 7)

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
- Directive 2011/65/UE Limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques - Ann.II
- \* Aucun des composants n'est compris.
- RÈGLEMENT (UE) 2019/1148
- Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite pour l'octroi d'une licence - article 5, § 3)
- \* Aucun des composants n'est compris.
- Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT
- \* Aucun des composants n'est compris.
- **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII**  
Conditions de limitation: 3, 40
- **Prescriptions nationales:**
- *Directives techniques air:*
- \* Classe Part en %
 

III	18,44
II	0,45
- \* Classe de pollution des eaux:  
Classe de pollution des eaux 1 (Classification propre): peu polluant.
- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**  
Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

- Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
- \* Phrases importantes
  - \* EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
  - \* H226 Liquide et vapeurs inflammables.
  - \* H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  - \* H312 Nocif par contact cutané.
  - \* H315 Provoque une irritation cutanée.
  - \* H332 Nocif par inhalation.
  - \* H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  - \* H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  - **Service établissant la fiche technique:**  
Département de protection de l'environnement
  - **Acronymes et abréviations:**  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
  - \* *Données modifiées par rapport à la version précédente*